







COMPARACIÓN TÉCNICA

	CUT & JET 4	CUT & JET 5	CUT & JET SHUTTLE	CUT & JET / 2T	CUT & JET DUAL
Carrera carro eje X	3.800 mm	3.800 mm	3.800 mm	3.800 mm	8.100 mm
Carrera carro eje Y	2.500 mm	2.500 mm	2.500 mm	6.500 mm	2.000 mm
Carrera carro eje Z	350 mm	350 mm	250 mm 350 mm	350 mm	250 mm
Rotación eje A	- 185° + 185° (370°)	-185° + 185° (370°)	- 185° + 185° (370°)	- 185° + 185° (370°)	-185° + 185° (370°)
Inclinación eje C	-	0° ÷ 60° 0° ÷ 90°	0° ÷ 60° 0° ÷ 90°	0° ÷ 60° 0° ÷ 90°	0° ÷ 60°
Inclinación eje C2	-	-5° ÷ 60°	-5° ÷ 60°	-5° ÷ 60°	-5° ÷ 60°
Velocidad en rápido del carro X	45 m/min	45 m/min	45 m/min	45 m/min	75 m/min
Velocidad en rápido del carro Y	45 m/min	45 m/min	45 m/min	45 m/min	45 m/min
Velocidad en rápido del carro Z	10 m/min	10 m/min	10 m/min	10 m/min	10 m/min
Potencia del electromandril	18 HP S6 (13,2 kW) 72 Nm	18 HP S6 (13,2 kW) 72 Nm	18 HP S6 (13,2 kW) 72 Nm	18 HP S6 (13,2 kW) 72 Nm	18 HP S6 (13,2 kW) 72 Nm
Rpm electromandril	0 ÷ 6.000	0 ÷ 6.000	0 ÷ 6.000	0 ÷ 6.000	0 ÷ 6.000
Conexión de la herramienta	-	½" gas	½" gas	½" gas	-
Cabezal de corte KMT	Active Idee II	Active Idee II	Active Idee II	Active Idee II	Active Idee II
Diámetro máx del disco	425 mm	425 mm	425 mm	425 mm	425 mm
Diámetro min del disco	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Grosor de corte máx.	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Capacidad depósito abrasivo	425 kg	425 kg	425 kg	425 kg	425 kg
Distancia max Mesa - Nariz del mandril	-	180 mm	-	180 mm	-
Potencia total absorbida	18 kW	18 kW	18 kW	18 kW	18+2 kW
Desplazamiento de las piezas	con manipulador 	con manipulador 	con manipulador 	con manipulador 	con manipulador 

PLANES DE TRABAJO

